Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30
Fax:
Email: inatherm@hcgroep.com
www: https://www.inatherm.nl/

Inatherm, Kanaalverwarmer, elektrisch, rond, CV-serie

v104, 2018-11-13

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: omkasting, verwarmingselement, luchtdichtheidklasse C (EN 15727), inwendige reinheidsklasse 1 (ISO 8502-3).

Samenstelling: omkasting aluzinkplaat AZ 185, verwarmingselement corrosievast staal (1.4301) (EN10088-1).

Samenstelling: omkasting corrosievast staal (1.4301) (EN 10088-1), verwarmingselement corrosievast staal (1.4301) (EN10088-1).

Samenstelling: omkasting corrosievast staal (1.4404) (EN 10088-1), verwarmingselement corrosievast staal (1.4301) (EN10088-1).

Warmteproductie:

Vermogen (kW): 0,2.
Vermogen (kW): 3.
Vermogen (kW): 0,4.
Vermogen (kW): 0,6.
Vermogen (kW): 0,9.
Vermogen (kW): 1,2.
Vermogen (kW): 1,5.
Vermogen (kW): 1,8.
Vermogen (kW): 2,1.
Vermogen (kW): 2,7.
Vermogen (kW): 3,0.
Vermogen (kW): 3,3.
Vermogen (kW): 5,0.
Vermogen (kW): 6,0.
Vermogen (kW): 9,0.
Vermogen (kW): 12,0.

Temperatuur, intrede (°C): .....

Temperatuur, uittrede (°C): .....

Debiet (m^3/h): .....

Vermogensregeling: aan/uit.
Vermogensregeling: modulerend.
Vermogensregeling: hoog/laag.

Rooster:

Aantal (st.): .....

Constructie: .....

Luchtrichting: .....

Worp (W) (m): .....

Verwarmingselement:

Aantal (st.): .....

Elektriciteit:

Aansluitspanning (V): 1 x 230.
Aansluitspanning (V): 2 x 400.
Aansluitspanning (V): 3 x 400.

Isolatieklasse (IP): 43.
Isolatieklasse (IP): 55.

Communicatie:

Protocol: 0 - 10 Volt.

Behuizing:

Materiaal: omkasting aluzink plaatmateriaal AZ 185.

Afmetingen, massa:

Aansluiting lucht, intrede (mm): 80.
Aansluiting lucht, intrede (mm): 100.
Aansluiting lucht, intrede (mm): 125.
Aansluiting lucht, intrede (mm): 150.
Aansluiting lucht, intrede (mm): 160.
Aansluiting lucht, intrede (mm): 200.
Aansluiting lucht, intrede (mm): 250.
Aansluiting lucht, intrede (mm): 315.
Aansluiting lucht, intrede (mm): 355.
Aansluiting lucht, intrede (mm): 400.

Aansluiting lucht, uittrede (mm): 80.
Aansluiting lucht, uittrede (mm): 100.
Aansluiting lucht, uittrede (mm): 125.
Aansluiting lucht, uittrede (mm): 150.
Aansluiting lucht, uittrede (mm): 160.
Aansluiting lucht, uittrede (mm): 200.
Aansluiting lucht, uittrede (mm): 250.
Aansluiting lucht, uittrede (mm): 315.
Aansluiting lucht, uittrede (mm): 355.
Aansluiting lucht, uittrede (mm): 400.