



Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30

Fax:

Email: inatherm@hcgroep.com

www: <https://www.inatherm.nl/>



Inatherm, Boxventilator IRB

v102, 2017-07-17

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: ventilator.

Constructie: ventilator/motor-combinatie.

Constructie: ventilator, overbrenging, elektromotor.

Energieklasse: volgens ErP richtlijn.

Medium:

Medium: lucht.

Soortelijke massa (kg/m³): 1,2.

Mediumtransport:

Debiet (m³/h): 0 - 13.300.

Debietregeling: 0 - 100%.

Opvoerhoogte (Pa): 1.343 - 0.

Waaier:

Constructie: centrifugaal waaier.

Samenstelling:

Vorm: achterovergebogen schoepen.

Elektromotor:

Constructie: wisselstroom.

Constructie: gelijkstroom EC.

Aansluitspanning (V): 1 x 230.

Aansluitspanning (V): 3 x 400.

Frequentie (Hz): 50 (AC).

Frequentie (Hz): 50/60 (EC).

Huis:

Constructie: geïsoleerde omkasting.

Materiaal: staal.

Oppervlaktebehandeling: gegalvaniseerd.

Aansluiting, perszijde:

Constructie: steekflens met rubberring.

Vorm: rond.

Vorm: rechthoekig.

Diameter (Ø) (mm): 125.

Diameter (Ø) (mm): 160.

Diameter (Ø) (mm): 200.

Diameter (Ø) (mm): 250.

Diameter (Ø) (mm): 315.

Diameter (Ø) (mm): 355.

Diameter (Ø) (mm): 400.

Diameter (Ø) (mm): 500.

Breedte (mm): 400.

Breedte (mm): 500.

Breedte (mm): 600.
Breedte (mm): 800.
Breedte (mm): 1.000.

Hoogte (mm): 200.
Hoogte (mm): 250.
Hoogte (mm): 300.
Hoogte (mm): 350.
Hoogte (mm): 400.
Hoogte (mm): 500.

Aansluiting, zuigzijde:

Constructie: steekflens met rubberring.

Vorm: rond.

Vorm: rechthoekig.

Diameter (\emptyset) (mm): 125.
Diameter (\emptyset) (mm): 160.
Diameter (\emptyset) (mm): 200.
Diameter (\emptyset) (mm): 250.
Diameter (\emptyset) (mm): 315.
Diameter (\emptyset) (mm): 355.
Diameter (\emptyset) (mm): 400.
Diameter (\emptyset) (mm): 500.

Breedte (mm): 400.
Breedte (mm): 500.
Breedte (mm): 600.
Breedte (mm): 700.
Breedte (mm): 800.
Breedte (mm): 1.000.

Hoogte (mm): 200.
Hoogte (mm): 250.
Hoogte (mm): 300.
Hoogte (mm): 350.
Hoogte (mm): 400.
Hoogte (mm): 500.

Regeling:

Toerental (omw./min.): 100% regelbaar.

Debiet (m³/h): 0 - 13.300.

Communicatie:

Protocol:

Elektriciteit:

Aansluitspanning (V): 1 x 230.

Aansluitspanning (V): 3 x 400.

Isolatie:

Constructie: thermische en akoestische isolatie.

Wanddikte (t) (mm): 50.