



Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30

Fax:

Email: inatherm@hcgroep.com

www: <https://www.inatherm.nl/>



Inatherm, Dakventilator, verticaal uitblazend, DRVF(-H)

v101, 2017-07-12

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: ventilator.

Constructie: ventilator/motor-combinatie.

Constructie: ventilator, overbrenging, elektromotor.

Energieklasse: volgens ErP richtlijn.

Medium:

Medium: lucht.

Soortelijke massa (kg/m³): 1,2.

Temperatuur (°C): max. 60.

Temperatuur (°C): max. 120.

Mediumtransport:

Debiet (m³/h): 0 - 54.300.

Opvoerhoogte (Pa): 2.300 - 0.

Waaier:

Constructie: centrifugaal waaier.

Vorm: achterovergebogen schoepen.

Materiaal: staal.

Elektromotor:

Constructie: wisselstroom.

Plaats: buiten luchtstroom.

Aantal (st.): 1.

Aansluitspanning (V): 3 x 400.

Frequentie (Hz): 50.

Huis:

Constructie: omkasting.

Materiaal: aluminium en staal, corrosieklasse C3.

Aansluiting, perszijde:

Constructie: geen, vrij uitblazend.

Vorm: rond.

Aansluiting, zuigzijde:

Constructie: glad.

Constructie: flens.

Vorm: vierkant.

Lengte (mm): 560.

Lengte (mm): 710.

Lengte (mm): 1.000.

Lengte (mm): 1.160.

Breedte (mm): 560.

Breedte (mm): 710.

Breedte (mm): 1.000

Breedte (mm): 1.000.

Breedte (mm): 1.160.

Regeling:

Debiet (m³/h): 0 - 54.300.

Communicatie:

Protocol:

Elektriciteit:

Aansluitspanning (V): 1 x 230.

Aansluitspanning (V): 3 x 400.

Isolatieklasse (IP): IP54.