



Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30
Fax: 0416 - 56 72 20
Email: inatherm@hcgroep.com
www: www.inatherm.nl



Inatherm, Dakventilator, verticaal uitblazend, DRV-AC

v102, 2018-11-13

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: ventilator.
Constructie: ventilator/motor-combinatie.
Constructie: ventilator, overbrenging, elektromotor.
Energieklasse: volgens ErP richtlijn.

Medium:

Medium: lucht.
Soortelijke massa (kg/m³): 1,2.
Temperatuur (°C): max. 60.

Mediumtransport:

Debiet (m³/h): 0 - 18.000.
Opvoerhoogte (Pa): 780 - 0.

Waaier:

Constructie: centrifugaal waaier.
Vorm: achterovergebogen schoepen.
Materiaal: staal.

Elektromotor:

Constructie: wisselstroom.
Plaats: in luchtstroom.
Aantal (st.): 1.
Aansluitspanning (V): 1 x 230.
Aansluitspanning (V): 3 x 400.
Frequentie (Hz): 50.

Huis:

Constructie: omkasting.
Materiaal: aluminium, corrosieklasse C5.

Aansluiting, perszijde:

Constructie: geen, vrij uitblazend verticaal.
Vorm: rond.

Aansluiting, zuigzijde:

Constructie: glad.
Constructie: flens.
Vorm: vierkant.
Lengte (mm): 412.
Lengte (mm): 560.
Lengte (mm): 710.
Lengte (mm): 1.000.
Lengte (mm): 1.160.
Breedte (mm): 412.
Breedte (mm): 560.
Breedte (mm): 710.
Breedte (mm): 1.000.
Breedte (mm): 1.160.

Regeling:

Debiet (m³/h): 0 - 18.000.

Communicatie:

Protocol:

Elektriciteit:

Aansluitspanning (V): 1 x 230.

Aansluitspanning (V): 3 x 400.

Isolatieklasse (IP): IP54.