



Inatherm B.V.  
Tielenstraat 17  
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30  
Fax:  
Email: [inatherm@hcgroep.com](mailto:inatherm@hcgroep.com)  
www: <https://www.inatherm.nl/>



## **Inatherm, Dakventilator, verticaal uitblazend, DRV-ECS**

v101, 2018-11-13

Fabrikant: Inatherm B.V.

### **Producteigenschappen:**

Constructie: ventilator.

Constructie: ventilator/motor-combinatie.

Constructie: ventilator, overbrenging, elektromotor.

Energieklasse: volgens ErP richtlijn.

### **Medium:**

Medium: lucht.

Soortelijke massa (kg/m<sup>3</sup>): 1,2.

Temperatuur (°C): max. 60.

### **Mediumtransport:**

Debiet (m<sup>3</sup>/h): 0 - 18.000.

Opvoerhoogte (Pa): 525 - 0.

### **Waaier:**

Constructie: centrifugaal waaier.

Vorm: achterovergebogen schoepen.

Materiaal: staal.

### **Elektromotor:**

Constructie: gelijkstroom.

Plaats: in luchtstroom.

Aantal (st.): 1.

Aansluitspanning (V): 1 x 230.

Aansluitspanning (V): 3 x 400.

Frequentie (Hz): 50.

### **Huis:**

Constructie: omkasting.

Materiaal: aluminium, corrosieklasse C5.

### **Aansluiting, perszijde:**

Constructie: geen, vrij uitblazend verticaal.

Vorm: rond.

### **Aansluiting, zuigzijde:**

Constructie: glad.

Constructie: flens.

Vorm: vierkant.

Lengte (mm): 412.

Lengte (mm): 560.

Lengte (mm): 710.

Lengte (mm): 1.000.

Lengte (mm): 1.160.

Breedte (mm): 412.

Breedte (mm): 560.

Breedte (mm): 710.

Breedte (mm): 1.000.

Breedte (mm): 1.160.

**Regeling:**

Debiet (m<sup>3</sup>/h): 0 - 18.000.

**Communicatie:**

Protocol: .....

**Elektriciteit:**

Aansluitspanning (V): 1 x 230.

Aansluitspanning (V): 3 x 400.

Isolatieklasse (IP): IP54.