



Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30
Fax: 0416 - 56 72 20
Email: inatherm@hcgroep.com
www: www.inatherm.nl



Inatherm, Kanaalkoeler, direct expansie, rechthoekig, PGDX

v101, 2017-07-12

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: omkasting, koelbatterij, condensopvangbak met G1/2 (inch) aansluiting.

Samenstelling: druppelvanger.

Materiaal: omkasting aluzink plaatmateriaal AZ 185, koelbatterij koper met aluminium lamellen met hydrofiele coating, condensopvangbak corrosievast staal.

Warmteproductie:

Vermogen (kW):

Maximale bedrijfstemperatuur (°C):

Primair medium:

Medium: koudemiddel R410A.

Medium: koudemiddel R407C.

Medium: koudemiddel R404A.

Medium: koudemiddel R22.

Medium: koudemiddel R134A.

Temperatuur (°C):

Debiet (m³/h):

Secundair medium:

Medium: lucht.

Temperatuur (°C):

Debiet (m³/h):

Aansluiting, primair medium:

Constructie: schroefdraad (bu.).

Vorm: rond.

Nominale doorlaat (DN):

Aansluiting, secundair medium:

Constructie: flens.

Vorm: rechthoekig.

Lengte (mm): 400.

Lengte (mm): 500.

Lengte (mm): 600.

Lengte (mm): 700.

Lengte (mm): 800.

Lengte (mm): 1.000.

Breedte (mm): 200.

Breedte (mm): 250.

Breedte (mm): 300.

Breedte (mm): 350.

Breedte (mm): 400.

Breedte (mm): 500.

Behuizing:

Materiaal: gegalvaniseerd plaatstaal.