



Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30
Fax: 0416 - 56 72 20
Email: inatherm@hcgroep.com
www: www.inatherm.nl



Inatherm, Kanaalventilator Rond CK

v101, 2017-07-12

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: ventilator.
Constructie: ventilator/motor-combinatie.
Constructie: ventilator, overbrenging, elektromotor.
Energieklasse: volgens ErP richtlijn.

Medium:

Medium:

Soortelijke massa (kg/m³): 1,2.

Mediumtransport:

Debiet (m³/h): 0 - 1.800.
Debiet (m³/h):

Druk (Pa): 741 - 0.
Druk (Pa):

Debietregeling: aan/uit.
Debietregeling: hoog/laag.
Debietregeling: stappen.
Debietregeling: traploos.
Debietregeling: 0 - 100%.

Waaier:

Constructie: centrifugaal waaier.
Vorm: achterover gebogen schoepen.

Elektromotor:

Constructie: wisselstroom.
Constructie: gelijkstroom EC.

Aantal (st.): 1.

Aansluitspanning (V): 1 x 230.

Frequentie (Hz): 50.
Frequentie (Hz): 60.

Huis:

Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: gegalvaniseerd.

Aansluiting, perszijde:

Constructie: glad.
Vorm: rond.

Diameter (Ø) (mm): 100.
Diameter (Ø) (mm): 125.
Diameter (Ø) (mm): 150.
Diameter (Ø) (mm): 160.
Diameter (Ø) (mm): 200.
Diameter (Ø) (mm): 250.
Diameter (Ø) (mm): 315.

Aansluiting, zuigzijde:

Constructie: glad.
Vorm: rond.

Diameter (Ø) (mm): 100.
Diameter (Ø) (mm): 125.
Diameter (Ø) (mm): 150.
Diameter (Ø) (mm): 160.
Diameter (Ø) (mm): 200.
Diameter (Ø) (mm): 250.
Diameter (Ø) (mm): 315.

Regeling:

Toerental (omw./min.): 100% regelbaar.

Debiet (m³/h): 0 - 1.800.

Communicatie:

Protocol:

Elektriciteit:

Aansluitspanning (V): 230, 50/60 (Hz).

Aansluitspanning (V): 220, 50/60 (Hz).