



Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30
Fax: 0416 - 56 72 20
Email: inatherm@hcgroep.com
www: www.inatherm.nl



Inatherm, Kanaalventilator Rechthoekig RK

v101, 2017-07-12

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: ventilator.
Constructie: ventilator/motor-combinatie.
Constructie: ventilator, overbrenging, elektromotor.
Energieklasse: volgens ErP richtlijn.

Medium:

Medium: lucht.
Soortelijke massa (kg/m³): 1,2.

Mediumtransport:

Debiet (m³/h): 0 - 9.100.
Debiet (m³/h):
Druk (Pa): 771 - 0.
Druk (Pa):
Debietregeling: 0 - 100 %.

Waaier:

Constructie: centrifugaal waaier.
Vorm: voorover gebogen schoepen.

Elektromotor:

Constructie: wisselstroom.
Aantal (st.): 1.
Aansluitspanning (V): 1 x 230.
Aansluitspanning (V): 3 x 400.
Frequentie (Hz): 50.

Huis:

Constructie: omkasting.
Materiaal: staal.
Oppervlaktebehandeling: gegalvaniseerd.

Aansluiting, perszijde:

Constructie: flens.
Vorm: rechthoekig.
Breedte (mm): 400.
Breedte (mm): 500.
Breedte (mm): 600.
Breedte (mm): 700.
Breedte (mm): 800.
Breedte (mm): 1.000.
Hoogte (mm): 200.
Hoogte (mm): 250.
Hoogte (mm): 300.
Hoogte (mm): 350.
Hoogte (mm): 400.
Hoogte (mm): 500.

Aansluiting, zuigzijde:

Constructie: flens.
Vorm: rechthoekig.
Breedte (mm): 400.
Breedte (mm): 500.
Breedte (mm): 600.
Breedte (mm): 700.
Breedte (mm): 800.
Breedte (mm): 1.000.
Hoogte (mm): 200.

Hoogte (mm): 250.

Hoogte (mm): 300.

Hoogte (mm): 350.

Hoogte (mm): 400.

Hoogte (mm): 500.

Regeling:

Toerental (omw./min.): 100% regelbaar.

Debiet (m³/h): 0 - 9.100.

Communicatie:

Protocol:

Elektriciteit:

Aansluitspanning (V): 230, 50 (Hz).

Aansluitspanning (V): 220, 50 (Hz).