



Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30
Fax: 0416 - 56 72 20
Email: inatherm@hcgroep.com
www: www.inatherm.nl



Inatherm, Kanaalverwarmer, warmwater, rechthoekig, PGV-serie

v102, 2017-07-17

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: omkasting, verwarmingselement 2 rijen, lamellenafstand 2,5, luchtdichtheidsklasse C (EN15727), reinheidsklasse 1 (ISO 8502-3).

Constructie: omkasting, inspectiedeksel, verwarmingselement 3 rijen, lamellenafstand 2,5, luchtdichtheidsklasse C (EN15727), reinheidsklasse 1 (ISO 8502-3).

Materiaal: omkasting aluzink plaatmateriaal, verwarmingselement Cu/Al.

Warmteproductie:

Vermogen (kW):

Maximale bedrijfstemperatuur (°C): 150.

Primair medium:

Medium: water.

Temperatuur (°C):

Debiet (m³/h):

Secundair medium:

Medium: lucht.

Samenstelling:

Temperatuur (°C):

Debiet (m³/h):

Aansluiting, primair medium:

Vorm: rond.

Nominale doorlaat (DN): 3/4 (inch).

Nominale doorlaat (DN): 1 (inch).

Nominale doorlaat (DN): 1 1/4 (inch).

Aansluiting, secundair medium:

Constructie: flens.

Vorm: rechthoekig.

Lengte (mm): 400.

Lengte (mm): 500.

Lengte (mm): 600.

Lengte (mm): 700.

Lengte (mm): 800.

Lengte (mm): 1.000.

Lengte (mm): 1.200.

Breedte (mm): 200.

Breedte (mm): 250.

Breedte (mm): 300.

Breedte (mm): 350.

Breedte (mm): 400.

Breedte (mm): 500.

Breedte (mm): 600.

Behuizing:

Materiaal: aluzinkplaatmateriaal, AZ 185 C4.