



Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30
Fax: 0416 - 56 72 20
Email: inatherm@hcgroep.com
www: www.inatherm.nl



Inatherm, Kanaalverwarmer, warmwater, rond, CWW-H-serie

v103, 2018-02-02

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: omkasting, inspectiedeksel, verwarmingselement 2 rijen, lamellenafstand 2,5, luchtdichtheidsklasse D (EN15727), reinheidsklasse 1 (ISO 8502-3).

Constructie: omkasting, inspectiedeksel, verwarmingselement 3 rijen, lamellenafstand 2,5, luchtdichtheidsklasse D (EN15727), reinheidsklasse 1 (ISO 8502-3).

Materiaal: omkasting aluzink plaatmateriaal AZ 185, verwarmingselement Cu/Al.

Warmteproductie:

Vermogen (kW):

Rendement (%):

Maximale bedrijfstemperatuur (°C): 150.

Primair medium:

Medium: water.

Temperatuur (°C):

Debiet (m³/h):

Secundair medium:

Medium: lucht.

Temperatuur (°C):

Debiet (m³/h):

Aansluiting, primair medium:

Constructie: koperen buis, glad.

Vorm: rond.

Nominale doorlaat (DN): 10 (mm).

Nominale doorlaat (DN): 22 (mm).

Drukklasse (PN) (bar):

Aansluiting, secundair medium:

Constructie: steekflens, rubberring.

Vorm: rond.

Diameter (∅) (mm): 100.

Diameter (∅) (mm): 125.

Diameter (∅) (mm): 160.

Diameter (∅) (mm): 200.

Diameter (∅) (mm): 250.

Diameter (∅) (mm): 315.

Diameter (∅) (mm): 400.

Diameter (∅) (mm): 500.

Behuizing:

Materiaal: aluzinkplaat AZ 185.