



Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30
Fax: 0416 - 56 72 20
Email: inatherm@hcgroep.com
www: www.inatherm.nl



Inatherm, Kanaalverwarmer, elektrisch, rechthoekig, VFL

v101, 2017-07-17

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: omkasting, verwarmingselement.

Samenstelling: omkasting aluzinkplaat AZ 185, C4, verwarmingselement corrosievast staal (1.4301) (EN10088-1).

Samenstelling: omkasting corrosievast staal (1.4301) (EN 10088-1), verwarmingselement corrosievast staal (1.4301) (EN10088-1).

Samenstelling: omkasting corrosievast staal (1.4404) (EN 10088-1), verwarmingselement corrosievast staal (1.4301) (EN10088-1).

Warmteproductie:

Vermogen (kW): 0,5 - 2.000.

Vermogen (kW):

Temperatuur, uittrede (°C): tot 50.

Temperatuur, uittrede (°C): 51 - 120.

Temperatuur, uittrede (°C): 121 - 400.

Debiet (m³/h):

Vermogensregeling: aan/uit.

Vermogensregeling: modulerend.

Vermogensregeling: hoog/laag.

Rooster:

Aantal (st.):

Constructie:

Luchtrichting:

Worp (m):

Verwarmingselement:

Aantal (st.):

Elektriciteit:

Aansluitspanning (V): 1 x 230.

Aansluitspanning (V): 2 x 400.

Aansluitspanning (V): 3 x 400.

Isolatieklasse (IP): 43.

Isolatieklasse (IP): 55.

Isolatieklasse (IP): 65.

Communicatie:

Protocol: 0 - 1-Volt.

Behuizing:

Materiaal: aluzink plaatmateriaal AZ 185, C4.

Afmetingen, massa:

Aansluiting lucht, intrede (mm): 200 - 3.000.

Aansluiting lucht, intrede (mm):

Aansluiting lucht, uittrede (mm): 200 - 3.000.

Aansluiting lucht, uittrede (mm):