



Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30
Fax: 0416 - 56 72 20
Email: inatherm@hcgroep.com
www: www.inatherm.nl



Inatherm, Luchtgeluiddemper, rond, BDER

v102, 2018-02-20

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: buitenmantel, geluidabsorberend materiaal, geperforeerde binnenwand, luchtdichtheidsklasse D (EN 15727), reinheidsklasse 1 (ISO 8502-3).

Constructie: buitenmantel, geluidabsorberend materiaal, geperforeerde binnenwand, coulissen, luchtdichtheidsklasse D (EN 15727), reinheidsklasse 1 (ISO 8502-3).

Diameter (mm): 80.
Diameter (mm): 100.
Diameter (mm): 125.
Diameter (mm): 160.
Diameter (mm): 200.
Diameter (mm): 250.
Diameter (mm): 315.
Diameter (mm): 400.
Diameter (mm): 500.
Diameter (mm): 630.
Diameter (mm):

Lengte (mm): 300.
Lengte (mm): 600.
Lengte (mm): 900.
Lengte (mm): 1.200.
Lengte (mm):

Luchtdichtheidsklasse: D (EN 15727).

Reinheidsklasse: 1 (ISO 8502-3).

Behuizing:

Materiaal buitenplaat: spiraalgefelst gegalvaniseerd staal.

Materiaal binnenplaat: geperforeerd gegalvaniseerd staal.

Isolatie:

Materiaal: steenwol.

Materiaal: polyester.

Wanddikte (t) (mm): 50.

Wanddikte (t) (mm): 100.

Aansluitingen:

Constructie: steekend met rubberen afdichtingsring.

Vorm: rond.