



Inatherm B.V.
Tielenstraat 17
5145 RC, WAALWIJK

Tel: 0416 - 31 78 30
Fax: 0416 - 56 72 20
Email: inatherm@hcgroep.com
www: www.inatherm.nl



Inatherm, Variabel volumeregelaar, rond, IVV-C-H

v102, 2018-11-13

Fabrikant: Inatherm B.V.

Producteigenschappen:

Constructie: behuizing, regelklep, meetorgaan, motor, luchtdichtheidsklasse C (EN 1751), reinheidsklasse 1 (ISO 8502-3).

Constructie: geïsoleerde behuizing, regelklep, meetorgaan, motor, luchtdichtheidsklasse C (EN 1751), reinheidsklasse 1 (ISO 8502-3).

Diameter (∅) (mm): 100.

Diameter (∅) (mm): 125.

Diameter (∅) (mm): 160.

Diameter (∅) (mm): 200.

Diameter (∅) (mm): 250.

Diameter (∅) (mm): 315.

Diameter (∅) (mm): 355.

Diameter (∅) (mm): 400.

Diameter (∅) (mm): 500.

Diameter (∅) (mm): 630.

Lengte (mm):

Luchtdichtheidsklasse: C (EN 1751).

Reinheidsklasse: 1 (ISO 8502-3).

Klep:

Constructie: enkel klepblad met rubberen afdichtingsring.

Afdichting:

Constructie: rubberen afdichtingsring.

Bediening:

Constructie: motorisch.

Constructie: Belimo MF.

Constructie: Belimo MP-Bus.

Constructie: Belimo Lonworks.

Constructie: Belimo Modbus.

Constructie: Siemens KNX.

Aansluitspanning (V): 24, 50/60 (Hz).

Aansluitingen:

Constructie: steekflens met rubberring.